

# VOLETS BATTANTS À LAMES VERTICALES 59MM DAUPHINOIS EN BOIS

Volet battant en bois à lames verticales, dauphinois.

Fabriqué en France en sapin du nord certifié PEFC ou en bois exotique, aux dimensions standard ou sur mesure, et livrable au choix en bois brut **ou finition traité IFH, impression blanche (sur IFH), laque couleur, lasure ton bois.**



Besoin de conseils pour la pose et le choix des quincailleries, besoin d'aides techniques ?

## Caracteristiques

### >ESSENCES

Sapin blanc du nord certifié PEFC Epicéa de Scandinavie,  
Bois exotique Méranti Light Red d'Indonésie.

### >DIMENSIONS

Épaisseur du vantail : **59 mm (27+32)**  
Épaisseur des lames verticales : **27 mm**  
Épaisseur du cadre : **32 mm**  
Largeur des lames verticales : **90 mm**  
Largeur du battement : **45 mm** (recouvrement 25 mm)

### >PERFORMANCES

Eligible au Crédit d'Impôt pour la Transition Énergétique :  
**CITE (30%)**  
Valeur delta : **0.31 m²k/w** (modèle sapin)  
Valeur delta : **0.26 m²k/w** (modèle exotique)  
Classe de résistance aux vents : **classe 5**  
Produit respectant les normes **CE**

### >GARANTIES

Nos menuiseries satisfont / répondent aux conditions techniques définies dans la norme NF-EN 13659.  
Sous réserve du respect des recommandations NFDTU 34.4, notamment en matière de stockage des produits finis, de

## ACCESSOIRES MATIÈRES FINITIONS

### TRAITEMENT FH

impression transparente ton paille, fongicide et hydrofuge.  
prépare le volet pour une lasure.

### IMPRESSION BLANCHE

impression blanche, fongicide et hydrofuge. prépare le volet pour un laquage.

### LAQUAGE COLORIS UNIS (15 COLORIS AU CHOIX)

impression d'accrochage, fongicide et hydrofuge + 2 couches de laque



les peintures appliquées en usine sur nos volets bénéficient d'une garantie "bonne tenue" selon la norme nft36-001, pour une durée de 5 ans.

### FINITION LASURE TON BOIS (4 TEINTES AU CHOIX)

protection des bois et de pose des menuiseries, F.VI garantit ses productions contre les vices cachés et les défauts de fabrication conformément à la législation en vigueur.

**Le délai de garantie de 2 ans court à compter du jour où les produits quittent nos entrepôts.**

La garantie cesse dès que le matériel est modifié ou utilisé de manière anormale. De ce fait, notre garantie ne s'applique pas aux vices dont la cause est postérieures à la date du départ de nos ateliers en cas de modification, de mauvais entretien, de mauvaise utilisation ou de réparations mal faites ainsi qu'en cas de non respect des précautions de pose.

Cette garantie ne s'applique pas aux vices apparents ou défauts de conformité n'ayant pas fait l'objet de réserves détaillées lors de la livraison.

#### **>COTES DE FABRICATION (COTES EXECUTION)**

**Hauteur mini : 590 mm - Hauteur maxi : 2990 mm**

Configuration	Largeur exécution en mm
1 vantail	272 à 992
2 vantaux	544 à 1 984

#### **>ASSEMBLAGE DES COMPOSANTS BOIS**

Panneau à lames verticales assemblées par rainure et languette.

Cadre intérieur assemblé par tenons et mortaises.

#### **>COMPOSITION DU VOLET (COTES EXECUTION)**

2 pentures **jusqu'à une hauteur de 1 739 mm**

3 pentures, **à partir d'une hauteur de 1 740mm**

1 traverse intermédiaire **à partir d'une hauteur de 780mm**

Espagnolette ronde en acier zinguée noire ajustable en hauteur.

Pentures équerres noires ou T réglable à bout festonné diamètre 14 ou 16 mm. Réducteur de gond pour diamètre inférieur à 14 mm.

Fixation des pentures par Vis acier noire à empreinte Torx en 7x30.

Battement rapporté et vissé sur les volets en 2,3 ou 4 vantaux.  
Pas de battement pour volet 1 vantail et 2 vantaux repliables.



#### **>OPTIONS**

**Cintrage** du volet en usine ou sur chantier de 5 mm à 450 mm maxi

**Penture variTECH en aluminium**

**Serrure 3 points**

**Quincaillerie de pose** en fourniture (Gond, Arrêts, Butées)

**Motorisation**

**Vantaux inégaux**

**RAL Spéciaux : 213 teintes supplémentaires**

**Conception de pose** en tableau, en feuillure, en applique

**Modification du nombre de barres**

## **CES VOLETS EXISTENT AUSSI EN...**



VOLETS BATTANTS 52mm  
PROVENÇAL *en* BOIS  
EN SAVOIR PLUS



VOLETS BATTANTS 32mm à  
CLÉS *en* BOIS  
EN SAVOIR PLUS



VOLETS BATTANTS 32mm  
GARDOIS *en* BOIS  
EN SAVOIR PLUS

